

Belastingwaardes

Oogschroef GS

Aanbevolen trekbelastingwaardes¹⁾ van één plug.

De opgegeven waardes gelden voor Oogschroeven GS met de opgegeven fischer pluggen.

Type			SX 10x50 + GS 8	SX 12 + GS 10	S 12 R + GS 10	S 14 H R + GS 10
Aanbevolen trekbelastingwaardes in de aangegeven ondergrond N_{rec}						
Beton	≥ C12/15	[kN]	1,20	1,70	1,03	-
Volle baksteen	≥ Mz 12	[kN]	0,65	0,70	1,00	-
Volle kalkzandsteen	≥ KS 12	[kN]	1,20	1,70	0,84	-
Volle steen van lichtgewicht beton	≥ V 4	[kN]	-	-	0,29	0,43
Geperforeerde kalkzandsteen	≥ KSL 12	[kN]	0,35	0,35	0,30	0,34
Geperforeerde baksteen	≥ Hlz 12 ($\rho \geq 1 \text{ kg/dm}^3$)	[kN]	-	-	0,36	0,50
Cellenbeton	≥ AAC 2 (G2)	[kN]	0,09	0,20	-	-
Cellenbeton	≥ AAC 4 (G4)	[kN]	0,30	0,60	-	-

¹⁾ Er is rekening gehouden met de vereiste veiligheidsfactoren.