

Zatížení

Kovová hmoždinka do dutin HM

Nejvyšší garantovaná zatížení¹⁾ jedné hmoždinky

Typ			HM 4 x 32 S	HM 4 x 46 S	HM 5 x 37 S	HM 5 x 52 S	HM 5 x 65 S	HM 6 x 37 S	HM 6 x 52 S	HM 6 x 65 S	HM 8 x 55 SS
Závit			M 4	M 4	M 5	M 5	M 5	M 6	M	M 6	M 8
Nejvyšší garantovaná zatížení v příslušném stavebním materiálu F _{rec} ²⁾											
Sádrokartonové desky	9.5 mm	[kN]	0.15	0.15	0.15	0.15	-	0.15	-	-	-
Sádrokartonové desky	12.5 mm	[kN]	0.20	0.20	0.20	0.20	-	0.20	0.20	-	0.20
Sádrokartonové desky	19 mm (2 x 9.5 mm)	[kN]	-	-	-	0.25	-	-	0.25	-	0.25
Sádrokartonové desky	25 mm (2 x 12.5 mm)	[kN]	-	-	-	-	0.30	-	-	0.30	-
Dřevotříska	10 mm	[kN]	0.25	0.25	0.25	0.25	-	0.25	0.25	-	0.25
Dřevotříska	13 mm	[kN]	0.25	0.25	0.25	0.25	-	0.25	0.25	-	0.25
Dřevotříska	28 mm	[kN]	-	-	-	-	0.50	-	-	0.50	-
Překlička	4 mm	[kN]	0.10	-	-	-	-	-	-	-	-
Sololit	3 mm	[kN]	0.10	-	-	-	-	-	-	-	-
Dřevovláknité desky	16 mm	[kN]	-	0.05	-	0.05	-	-	0.05	-	0.05
Dřevovláknité desky	25 mm	[kN]	-	-	-	-	0.05	-	-	0.05	-
Cementovláknité desky	8 mm	[kN]	0.25	0.25	0.25	0.25	-	0.25	-	-	-
Sádrovláknité desky	10 mm	[kN]	0.25	0.25	0.25	0.25	-	0.25	0.25	-	0.25
Sádrovláknité desky	15 mm	[kN]	-	0.25	0.25	0.25	-	0.25	0.25	-	0.25

¹⁾ Nezbytné součinitele bezpečnosti jsou započítány.
²⁾ Rozhodující je narovnání háku. Hák je určený pro tahové zatížení.