

# Belastingwaardes

## Nagelplug N

Aanbevolen belastingwaardes<sup>1)</sup> van één plug.

De opgegeven waardes gelden voor nagelpluggen met de beschreven nageldiameter.

Type		N 5	N 6 <sup>3)</sup>	N 8	N 10
Nageldiameter	[mm]	3.5	4	5	7
Aanbevolen belastingwaardes in de aangegeven ondergrond $F_{rec}$ <sup>2)</sup>					
Beton	≥ C20/25	[kN] 0,20	0,25	0,27	0,33
Volle baksteen	≥ Mz 12	[kN] 0,14	0,18	0,24	0,30
Volle kalkzandsteen	≥ KS 12	[kN] 0,18	0,22	0,24	0,33
Volle steen van lichtgewicht beton	≥ V 4	[kN] 0,05	0,12	0,15	0,16
Cellenbeton	≥ AAC 2	[kN] 0,03	0,04	0,05	0,10
Cellenbeton	≥ AAC 4	[kN] 0,07	0,10	0,13	0,16

<sup>1)</sup> Er is rekening gehouden met een passende veiligheidsfactor.

<sup>2)</sup> Geldig voor trek- en afschuifbelasting of een combinatie hiervan.

<sup>3)</sup> In geval van de N 6 x 40/7 P K dienen de waardes gehalveerd te worden.