

Rámová hmoždinka SXR bez šroubu

Garantovaná zatížení¹⁾ jednotlivé kotvy ve zdivu při vícenásobném nekonstrukčním upevnění.
Uvedené hodnoty zatížení platí při použití vrutů do dřeva předepsaného průměru

Typ		SXR 6	SXR 8
Průměr vrutu	[mm]	4.5	6.0
Kotevní hloubka h_{nom}	[mm]	30	50
Min. vzdálenost k okraji v betonu c_{min}	[mm]	50	60
Garantovaná zatížení v příslušném kotevním podkladu $F_{rec}^{2)}$			
Beton $\geq C20/25$	[kN]	0.25	0.40
Plné pálené cihly $\geq Mz\ 12$	[kN]	0.20	0.30
Plné vápenopískové cihly $\geq KS\ 12$	[kN]	0.20	0.30
Svisle děrované cihly $\geq Hlz\ 12; \rho \geq 1.0\ [kg/dm^3]$	[kN]	0.10	0.10
Děrované vápenopískové cihly $\geq KSL\ 12$	[kN]	0.20	0.30

¹⁾ Platí pro galvanicky pozinkované a nerezové vruty. Při montáži ve vnějším prostředí je vhodné zvolit vruty s odpovídající třídou korozivzdornosti. Příslušné součinitele bezpečnosti jsou zohledněny.

²⁾ Platí pro zatížení tahem, smykem a šikmým tahem pod jakýmkoliv úhlem.