

Charakteristická zatížení talířových hmoždinek a tuhosti talíře



	TermoZ PN 8	TermoZ CN 8	TermoZ CS II8	TermoZ CS II 8 DT 110 V	TermoZ 8 SV II ecotwist
	●	●	●	●	●
Stavební materiál	[kN]	[kN]	[kN]	[kN]	[kN]
Plná cihla ≥ Mz 12	0,60	0,90	1,5	1,5	1,20
Plná vápenopísková cihla ≥ KS 12	0,60	0,90	0,90	0,90	1,20
Beton ≥ C16/20	-	0,90	-	-	1,50
Beton C12/15	0,50	0,90	1,2	1,2	1,50
Děrovaná cihla ≥ Hlz 12, hustota ≥ 1.0 kg/dm	0,40	0,60	0,60	0,60	0,75
Lehčený pórovitý beton	-	-	0,50	0,50	0,75
Děrovaná vápenopísková cihla ≥ KSL 12	0,40	0,75	0,50	0,50	0,75
Dutá cihla ≥ Hbl 2	-	-	-	-	-
Plné bloky z lehčeného betonu	-	0,60	0,50	0,50	0,60
Pórobeton ≥ PB2; PP2; P3.3	-	-	-	-	-
Pórobeton ≥ PB4; PP4; P4.4	-	-	0,60	0,60	0,40
Děrovaná cihla podle rakouské normy B 6124	0,30	0,30	-	-	-
Tuhost talíře (kN/mm)	0,60	0,60	0,60 / 0,80	0,60 / 0,80	0,96

Hodnoty charakteristických zatížení jsou jediné hodnoty zatížení porovnatelné mezi jednotlivými výrobci pro stejný typ kotvy, neboť kotvy jsou testovány a hodnoty počítány dle jednotné Evropské metodiky ETAG a posléze uvedeny v posouzení ETA.