

# Lasten

## Universaldübel UX mit Haken- und Ösenschrauben

Empfohlene Lasten<sup>1)</sup> eines Einzeldübels.

Lastwerte gelten bei Verwendung der mitgelieferten Haken- und Ösenschrauben.

Typ		UX 6 x 35 RH	UX 6 x 35 WH	UX 8 x 50 RH	UX 8 x 50 WH	UX 8 x 50 OE	UX 10 x 60 WH	
<b>Empfohlene Last im jeweiligen Baustoff <math>F_{empf}^{2)}</math></b>								
<b>Beton</b>	$\geq C20/25$	[kN]	0,25	0,30	0,40	0,45	0,40	0,50
<b>Hochlochziegel</b>	$\geq HLz 12$	[kN]	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,25
<b>Gipskartonplatte</b>	12,5 mm	[kN]	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,07

<sup>1)</sup> Erforderlicher Sicherheitsfaktor ist berücksichtigt. Gültig für Montage und Verwendung in trockenem Untergrund für Temperaturen bis +24 °C (bzw. kurzzeitig bis +40 °C).

<sup>2)</sup> Gültig für Zuglast, Querlast und Schrägzug unter jedem Winkel.