

FFPC

Collare per punto fisso.



Linee di distribuzione con dilatazione termica.

Applicazioni


- Tubazioni per il riscaldamento.
- Tubi vapore.
- Tubazioni dell'acqua calda e di ricircolo.
- Linee di distribuzione con dilatazione termica.

Vantaggi

- L'utilizzo del collare per punto fisso FFPC in abbinamento alle staffe per punti fissi FFS o ai punti fissi variabili FFP consente un'ampia versatilità di applicazioni.
- La conformazione della fascia del collare permette di gestire un elevato livello di carico e di regolare con più precisione la distanza di fissaggio.
- La gamma FFPC consente il fissaggio di tubazioni da 21 mm a 355 mm di diametro.

Proprietà

- Materiale: acciaio S235 JR (materiale n. 1.0038) secondo DIN EN 10025.
- Bulloni e dadi: classe di resistenza rispettivamente 8.8 e 8.
- Finitura: zincatura elettrolitica.
- Range di temperatura: da -30 °C a +300 °C.



Dati tecnici

FFPC



Prodotto	Art.	Diametro esterno raccomandato del tubo	Diametro esterno raccomandato del tubo	Larghezza	Interasse delle viti di bloccaggio	Altezza	Larghezza x spessore	Viti di bloccaggio / filettatura	Coppia di serraggio	Carico statico raccomandato massimo (trazione centrata)	Conf. [Pz]
		D [in]	D [mm]	B [mm]	B1 [mm]	H [mm]	b x s [mm]	A [mm]	T _{inst} [Nm]	N _{rac} [kN]	
FFPC 21	567717	1/2	21,0	91,7	60,7	45,4	40 x 4,0	M16	60	10,15	2
FFPC 27	567718	3/4	27,0	97,7	66,7	51,4	40 x 4,0	M16	60	10,15	2
FFPC 28	567719	-	28,0	98,7	67,7	52,4	40 x 4,0	M16	60	10,15	2
FFPC 31	567720	-	31,0	101,7	70,7	55,4	40 x 4,0	M16	60	10,15	2
FFPC 34	567721	1	34,0	104,7	73,7	58,4	40 x 4,0	M16	60	10,15	2
FFPC 40	567722	1) ¹⁾	40,0	110,7	79,7	64,4	40 x 4,0	M16	60	10,15	2
FFPC 43	567723	1 1/4	43,0	113,7	82,7	67,4	40 x 4,0	M16	60	10,15	2
FFPC 49	567724	1 1/2	49,0	119,7	88,7	73,4	40 x 4,0	M16	60	10,15	2
FFPC 50	567725	-	50,0	120,7	89,7	74,4	40 x 4,0	M16	60	10,15	2
FFPC 61	567726	2	61,0	131,7	100,7	85,4	40 x 4,0	M16	60	10,15	2
FFPC 63	567727	-	63,0	145,1	110,1	91,4	40 x 6,0	M16	60	17,60	2
FFPC 70	567728	-	70,0	152,1	117,1	98,4	40 x 6,0	M16	60	17,60	2
FFPC 76.1	567729	2 1/2	76,1	158,2	123,2	104,5	40 x 6,0	M16	60	17,60	2
FFPC 88.9	567730	3	88,9	171,0	136,0	117,3	40 x 6,0	M16	60	17,60	2
FFPC 108	567731	1) ¹⁾	108,0	190,1	155,1	136,4	40 x 6,0	M16	60	17,60	2
FFPC 114.3	567732	4	114,3	196,4	161,4	142,7	40 x 6,0	M16	60	17,60	2
FFPC 133	567733	1) ¹⁾	133,0	215,1	180,1	161,4	40 x 6,0	M16	60	17,60	2
FFPC 139.7	567734	5	139,7	221,8	186,8	168,1	40 x 6,0	M16	60	17,60	2
FFPC 159	567735	-	159,0	241,1	206,1	187,4	40 x 6,0	M16	60	17,60	2
FFPC 168.3	567736	6	168,3	250,4	215,4	196,4	40 x 6,0	M16	60	17,60	2
FFPC 193.7	567737	1) ¹⁾	193,7	275,8	240,8	222,1	40 x 6,0	M16	60	17,60	2
FFPC 219.1	567738	8	219,1	305,0	269,8	247,5	60 x 6,0	M16	80	22,30	2
FFPC 267	567739	1) ¹⁾	267,0	352,9	317,7	295,4	60 x 6,0	M16	80	22,30	2
FFPC 273	567740	10	273,0	358,9	323,7	301,4	60 x 6,0	M16	80	22,30	2
FFPC 323.9	567741	12	323,9	409,8	374,6	352,3	60 x 6,0	M16	80	22,30	2
FFPC 355.6	567742	1) ¹⁾	355,6	441,5	406,3	384,0	60 x 6,0	M16	80	22,30	2

1) Tempi di consegna da concordare con personale fischer.