

Zincante istantaneo FTC-ZS

La riparazione e protezione a lungo termine di superfici metalliche, con effetto brillante.



Protezione di saldature e di superfici metalliche.

Applicazioni

- Ringhiere e cancellate in metallo;
- Carpenterie metalliche;
- Ripristino della zincatura dopo il taglio;
- Accessori per tubazioni;
- Grondaie;
- Opere di saldatura;
- Riparazioni su cisterne.

Vantaggi

- Pronto all'uso: ideale sia per applicazioni professionali che fai da te.
- Aggiunge lucentezza alla superficie verniciata.
- Eccellente per ritocchi sulle superfici galvanizzate.
- Protegge le strutture metalliche dalla corrosione (protezione catodica).
- Estremamente elastico, resiste agli agenti atmosferici.
- Rapida essiccazione del film protettivo, ottima aderenza alle superfici metalliche, può essere verniciato.
- Temperatura di esercizio da -40° a +90 °C.
- Fino al 30% più spesso delle pitture di copertura tradizionali.
- Sufficiente per coprire un'area di 1,5 - 2 mq.
- Non dannoso per l'ozono.

Funzionamento

- Sgrassare i metalli e rendere la loro superficie liscia.
- Agitare vigorosamente per 2 minuti e spruzzare uniformemente sull'elemento da una distanza di circa 20 cm.
- Temperatura ottimale di applicazione 20°C.
- Asciugatura polvere dopo 10 minuti circa. Maneggiabile dopo 20 ÷ 30 minuti. Asciugatura completa dopo 24 ore.
- Per un'applicazione ottimale si raccomanda una seconda applicazione dopo circa 2 ore.

Dati tecnici



Zincante istantaneo FTC-ZS

Prodotto	Art.	Percentuale di zinco secco	Stoccaggio	Contenuto	Confezione
		[mm]	[mesi]	[ml]	[Pz]
FTC-ZS	572299	> 2,5%	36	400	12