

NASTRO ALLUMINIO B1

Nastro rinforzato per la sigillatura di giunti su prodotti di protezione passiva al fuoco.



Sigillatura fra pannelli FFB-VS.



Sigillatura di giunti fra pannelli FCFcl.

Applicazioni

- Sigillatura fra i giunti di pannelli di protezione al fuoco FFB-VS e FCFcl.
- La striscia intumescente dei pannelli FFB-VS non dev'essere coperta dal nastro, ma lasciata libera di espandere. Applicare il nastro sul giunto sopra e sotto.

Vantaggi

- Classe di protezione antincendio B1 secondo DIN 4102.
- Resistente al calore a temperature ambiente estreme fino a +130 °C

- Aderisce anche su superfici leggermente umide.
- Resistente ai successivi attacchi di umidità – l'adesivo non assorbe acqua

Funzionamento

- Far aderire il nastro su tutte le giunzioni dei pannelli, sia sulle giunzioni lineari che d'angolo.
- Ripristinare l'integrità della protezione al fuoco anche dove i pannelli aderiscono ai supporti della parete.
- Lasciare libera di espandere la striscia intumescente del pannello FFB-VS.

Dati tecnici

NASTRO ALLUMINIO B1



Prodotto	Art.	Colore	Durata	Larghezza	Lunghezza	Confezione
			[mesi]	[mm]	[m]	[pz]
NASTRO ALLUMINIO B1	571848	Alluminio	24	100	50	5