


Nastro Alluminio B1

Nastro rinforzato per la sigillatura di giunti su prodotti di protezione passiva al fuoco.



Sigillatura fra pannelli FFB-VS.



Sigillatura di giunti fra pannelli FCFcl.

Applicazioni

- Sigillatura fra i giunti di pannelli di protezione al fuoco FFB-VS e FCFcl.

Vantaggi

- Classe di protezione antincendio B1 secondo DIN 4102.
- Resistente al calore a temperature ambiente estreme fino a +130 °C
- Aderisce anche su superfici leggermente umide.
- Resistente ai successivi attacchi di umidità – l'adesivo non assorbe acqua.

Funzionamento

- La striscia intumescente dei pannelli FFB-VS non dev'essere coperta dal nastro, ma lasciata libera di espandersi. Applicare il nastro sul giunto sopra e sotto.
- Far aderire il nastro su tutte le giunzioni dei pannelli, sia sulle giunzioni lineari che d'angolo.
- Ripristinare l'integrità della protezione al fuoco anche dove i pannelli aderiscono ai supporti della parete.

Dati tecnici

Nastro Alluminio B1



Prodotto	Art.	Colore	Stoccaggio	Larghezza	Lunghezza	Confezione
			[mesi]	[mm]	[m]	[pz]
Nastro Alluminio B1	571848	Alluminio	12	100	50	5