Staffa di collegamento PXC AL

La staffa per il collegamento a 90° di due profili Solar sovrapposti.

2

Copertura inclinata con rivestimento in tegole

Copertura piana

Applicazioni

Collegamento di due profili Solar sovrapposti. Compatibile con profili SolarFish e SolarMid.

Certificazioni

TÜVRheinland®

Vantaggi

- Installazione veloce del profilo Solar attraverso il serraggio di una sola vite.
- Staffa di collegamento pre-assemblata e pronta per l'installazione senza la necessità di ulteriori accessori.

Proprietà

- Staffa di collegamento in lega di alluminio AW6063 T6 seondo EN 755-2:2013.
- Vite in acciaio inox A2-70 secondo EN ISO 3506-1/2:2009.
- Dado testa a martello FCN AL in lega di alluminio AW 6060 T66 secondo EN 755-2:2013 e nylon PA 6.

Montaggio

- Inserire il dado FCN AL M 8 (pre-assemblato nella staffa) nella cava superiore del profilo Solar inferiore e ruotarlo di 90°.
- Inserire la staffa nella cava laterale del profilo superiore attraverso la zigrinatura.
- Serrare la vite con testa cilindrica applicando una coppia di serraggio di 10 Nm per assicurare la connessione.



Dati Tecnici

Staffa di collegamento PXC AL

PXC

Descrizione	Art.	Peso [g]	Filettatura metrica M	Lunghezza vite l_s [mm]	Chiave di serraggio (testa esgonale incassata) SW [mm]	Coppia di serraggio T_{inst} [N·m]	Confezione [pz]
PXC AL	**522671**	65	M8	20	6	10	10