

Fondo giunto FG

Fondo giunto in polietilene espanso a celle chiuse, per riempimento.



Sigillatura di serramenti

VANTAGGI

- Costituisce il necessario sostegno del sigillante nei giunti tecnici di dilatazione.
- Impedisce nei giunti elastici che il sigillante lavori su tre lati di adesione in modo che siano correttamente distribuite le tensioni di lavoro.
- Ha elevata elasticità e flessibilità grazie alla sua ridotta forma cilindrica.
- Resiste all'assorbimento dell'acqua e alle sostanze chimiche più comuni quali sostanze acide, alcaline, solventi, olii lubrificanti e detergenti.

APPLICAZIONI

- In giunti di dilatazione come limitazione della profondità della fuga.
- Per riempire le fughe di finestre e porte, nei pannelli prefabbricati e nei giunti a pavimento.
- Per giunti di sbarramento dell'acqua ad es. nei serbatoi.

FUNZIONAMENTO

- Scegliere il diametro del cordone sottogiunto in funzione dell'ampiezza della fuga da sigillare.
- Inserire il prodotto nella sezione del giunto prevedendo una compressione dello stesso di circa il 25%.
- Spingere il cordone alla corretta profondità e sagomare il giunto in conformità alla norma DIN 18540.
- Da evitare il contatto con oggetti taglienti o con spigoli vivi in quanto il danneggiamento del cordone potrebbe arrecare inclusioni d'aria che influiscono nel corretto funzionamento del giunto elastico.

DATI TECNICI



Fondo giunto **FG**

Prodotto	Art. n°	Larghezza bobina w_{roll} [mm]	Diametro fondo giunto \varnothing_{roll} [mm]	Lunghezza bobina L_{roll} [m]	Stoccaggio [mesi]	Contenuto per imballo	Confezione [pz]
FG 15 mm	536818	580	15	550	12	1 Bobina FG 15 mm	1
FG 20 mm	536819	580	20	350	12	1 Bobina FG 20 mm	1