Olio da taglio FTC-CO

L'olio lubrificante ad alte prestazioni e refrigerante per tutte le lavorazioni dove si può generare calore.

Trapano a colonna.



Macchina fresatrice.

Applicazioni

Adatto per tutte le lavorazioni di metalli:
- Foratura.
- Brocciatura.
- Fresatura.
- Tornitura.
- Affilatura.
- Incisione.
- Stampaggio.
- Alesatura.
- Svasatura.
- Cesellatura.

Vantaggi

- Non contiene CFC.
- Ottimo potere lubrificante, durante tutta la lavorazione.
- Elevato potere refrigerante, elimina le deformazioni dovute al calore.
- Buona adesione, non cola.
- Aumenta la precisione della lavorazione sul pezzo riducendo gli scarti.
- Riduce i tempi e costi di lavorazione.
- Idoneo per la maggior parte dei metalli duri e teneri: tutti i tipi di acciaio e sue fusioni, rame, ottone, alluminio e le sue leghe.
- Non contiene oli minerali, biodegradabile.

Funzionamento

- Agitare vigorosamente la bombola prima dell'uso.
- Spruzzare uniformemente sull'elemento da una distanza di circa 20 ÷ 30 cm.
- Applicare con precisione sulle parti da trattare.
- Applicare ripetutamente durante la lavorazione.
- Rame e leghe di rame devono essere lavati dopo il processo di lavorazione.
- Non miscelare con olio minerale o altri liquidi.
- Non diluire.

Dati tecnici

FTC-CO

Olio da taglio **FTC-CO**

Prodotto	Art.	Stoccaggio [mesi]	Contenuto [ml]	Confezione [Pz]
FTC-CO	**519749**	24	400	12