

Spray anticorrosione FTC-CP

Il rivestimento protettivo elastico per materiali esposti alla corrosione.



Sigillatura della testa delle viti



Sigillatura della testa delle viti

MATERIALI DI SUPPORTO

- Fissaggi prolungati e fissaggi prolungati per serramenti in acciaio zincato
- Materiali a rischio corrosione

VANTAGGI

- FTC-CP previene in modo professionale la penetrazione di umidità nel gambo del fissaggio e protegge in maniera sicura la connessione dalla corrosione, come richiesto nei Benessere Tecnico Europeo (ETA) e Tedesco (Dibt - AbZ).
- Una volta asciutto, la formulazione ottimizzata fornisce un rivestimento protettivo duraturo e elastico con una tenuta sicura e un'alta resistenza all'abrasione.
- L'agente anticorrosivo tixotropico è inoltre adatto anche per altre applicazioni contro la corrosione.
- Buona stabilità sotto carico, non gocciola, non spruzza.
- FTC-CP asciuga rapidamente (uno strato da 600 µm è asciutto dopo 3-4 minuti a una temperatura di 20°).
- FTC-CP è resistente all'acqua dolce e salata.

APPLICAZIONI

- Ancoraggio di facciate in linea con i benessere tecnici per le costruzioni per fissaggi prolungati e fissaggi prolungati per serramenti, ad esempio, SXR, SXRL, FUR
- Per tutte le sottostrutture, fatte in alluminio legno e metallo

FUNZIONAMENTO

- Agente anticorrosivo tixotropico a base bituminosa.
- Agitare vigorosamente la bombola prima dell'uso per almeno 2 minuti.
- Spruzzare semplicemente sull'elemento da una distanza di circa 20 + 30 cm.
- Applicare con precisione sulle parti da trattare.

DATI TECNICI



Spray anticorrosione **FTC-CP**

Prodotto	Art. n°	Colore	Stoccaggio [mesi]	Contenuto [ml]	Confezione [pz]
FTC-CP	511440	Nero	24	500	12