

Sbloccante rapido FTC-MF

Grazie all'azione del MoS₂ (Bisolfuro di Molibdeno) elimina i grippaggi, lubrifica e protegge.



Dado grippato



Dado sbloccato

VANTAGGI

- Non contiene CFC.
- Lascia una pellicola solida lubrificante in MoS₂.
- Scioglie la ruggine, le incrostazioni e gli ossidi.
- Libera componenti metallici dallo sporco, ruggine, corrosione o depositi di grasso secchi.
- Facilita e velocizza il separamento di componenti meccanici, guarnizioni, dadi e bulloni e altri accessori serrati.
- Diminuisce l'usura e facilita gli svitamenti futuri.
- Riduce i costi di manutenzione.
- Non contiene silicone.

APPLICAZIONI

- Viterie, dadi e bulloni, anche ossidati
- Serrature
- Lucchetti
- Valvole
- Catene
- Nastri di scorrimento
- Attrezzature meccaniche, navali e per agricoltura
- Utensili manuali, meccanici e pneumatici

FUNZIONAMENTO

- Rimuovere meccanicamente la ruggine e le incrostazioni dal supporto (sabbatura).
- Agitare vigorosamente la bombola prima dell'uso.
- Pulire e sgrassare la superficie da trattare.
- Spruzzare uniformemente sull'elemento da una distanza di circa 20 + 30 cm.
- Lasciare agire il prodotto.
- Ripetere l'operazione, se necessario.
- Asciugatura polvere dopo 8 minuti circa. Maneggiabile dopo 20 + 25 minuti. Asciugatura completa dopo 24 ore.

DATI TECNICI



Sbloccante rapido **FTC-MF**

Prodotto	Art. n°	Stoccaggio	Contenuto	Confezione
		[mesi]	[ml]	[pz]
FTC-MF	519661	24	400	12