
# Silicone spray FTC-SI

Protegge, conserva e isola permanentemente, con un buon effetto di scivolamento.









Distaccante per stampi di materie plastiche

### **VANTAGGI**

- Lubrificante senza grasso, rivitalizzante, agente protettivo e separatore per plastiche, legno, gomma e metalli.
- Crea una pellicola lubrificante pulita che non indurisce.
- Alta resistenza alle temperature fino a +250°C in ambienti chiusi e fino a +150°C in contatto con aria
- Protegge dalla corrosione e dall'ossidazione.
- Idrorepellente e antistatico.
- Buona resistenza elettrica.
- Sblocca gli inceppamenti ed elimina i cigolii
- Mantiene morbide le parti in gomma, le protegge dal ghiaccio ed evita che si infragiliscano.
- Previene l'invecchiamento delle parti in plastica.
- Non unge e non attira la polvere.
- Non verniciabile.

#### **APPLICAZIONI**

- Protezione di parti elettriche dall'umidità.
- Eccellente agente distaccante per lo stampaggio e lo stampaggio a iniezione.
- Adatto per facilitare l'assemblaggio di tubi flessibili.
- Protegge attrezzature sportive e attrezzi da lavoro.
- Protegge e lubrifica le serrature e i meccanismi.
- NON usare su pneumatici e pastiglie dei freni.
- NON usare su selle di velocipedi e motocicli che diventerebbero scivolose.

#### **FUNZIONAMENTO**

- Agitare vigorosamente la bombola prima dell'uso.
- Pulire e sgrassare la superficie da trattare.
- Spruzzare uniformemente sull'elemento da una distanza di circa 20 ÷ 30 cm.
- Strofinare con un panno morbido.
- Non applicare su finestre.

## DATI TECNIC



Silicone Spray FTC-SI

|          |         | Stoccaggio | Contenuto | Confezione |
|----------|---------|------------|-----------|------------|
| Prodotto | Art. n° | [mesi]     | [ml]      | [pz]       |
| FTC-SI   | 519663  | 24         | 400       | 12         |