

Rondella Termofix H

La rondella di fissaggio per pannelli isolanti, abbinabile con viti fischer Power-Fast.



Rondella abbinabile con viti legno certificate



Fissaggio di cappotto in EPS su pannelli truciolari/MDF/OSB

MATERIALI DI SUPPORTO

- Pannelli in triplo strato
- Pannelli in MDF
- Pannelli in OSB
- Pannelli in truciolare
- Pannelli di gessofibra
- Legno massiccio

VANTAGGI

- Rondella ferma-isolante da impiegare con viti legno, come ad esempio le viti fischer Power-Fast, diametro 6 mm.
- Semplice da utilizzare, per una veloce e facile installazione.
- Rondella abbinabile con le viti certificate fischer Power-Fast. Questo garantisce una presa sicura sul materiale di supporto.
- Non è necessario preforare.
- I tappi in polistirene sono inclusi in ogni confezione.
- Termofix H può essere combinato con i dischi di ritegno DT 90, DT 110 e DT 140 per il fissaggio di materiali isolanti molto soffici.
- È possibile l'installazione a scomparsa, utilizzando l'utensile di montaggio TSS, in materiali soffici come i pannelli in polistirene espanso PS 15 o PS 20.

APPLICAZIONI

- Fissaggio di pannelli di sistemi composti di isolamento termico esterno (ETICS) su sottostrutture in legno.
- Installazione a scomparsa in pannelli di sistemi composti di isolamento termico esterno (ETICS) come i pannelli in polistirene.
- Installazione a filo superficie in pannelli di fibre soffici di legno

FUNZIONAMENTO

- Per installazione a filo superficie, il fissaggio avviene utilizzando un inserto standard in base all'impronta della vite legno scelta.
- Per installazione a scomparsa, utilizzare l'utensile di montaggio TSS per un preciso posizionamento e avvitamento del fissaggio. Il foro di incasso deve essere sigillato con un disco di materiale isolante, risultando così una superficie di materiale isolante piana per agevolare le operazioni di rasatura e finitura.
- Il disco dell'utensile di montaggio TSS può essere anche girato e utilizzato per l'installazione a filo superficie. Questo evita al disco di essere installato troppo profondo.

DATI TECNICI



Disco ferma isolante **TERMOFIX H 10**



Utensile di montaggio **TSS**

Prodotto	Art. n°	Ø disco [mm]	Confezione [pz]
TERMOFIX H 10	514288 1)	60	200
TSS	524128	60	1

1) Tappi coprivite in polistirene inclusi nella confezione. Abbinabile con vite fischer Power-Fast