

Clip fissatubo FX-S e FX-D

Fissatubo a battere singolo e doppio.



Fissaggio di corrugati.



Fissaggio di canaline e multistrato.

Applicazioni

- Tubi elettrici;
- Tubi corrugati;
- Tubi multistrato;
- Tubi in rame e metallo.

Vantaggi

- Si installa velocemente senza viti e tasselli.
- Avvolge completamente il tubo.
- Stabile e robusto grazie alla nervatura di rinforzo.
- Resiste in esercizio da -40 a +80 °C.
- Riduce la trasmissione del suono.

Certificazioni



Materiali di supporto

- Calcestruzzo;
- Mattoni semipieni (forati verticalmente);
- Mattoni pieni.

Funzionamento

- Forare con una punta diametro 8 mm per almeno 35 mm.
- Pulire il foro.
- Posizionare il tubo e fissarlo battendo fischer FX nel foro.

Dati tecnici

FX-S. Fissatubo singolo a battere.



Prodotto	Art.	Diametro foro [mm]	Profondità foro min. [mm]	Lunghezza innesto [mm]	Range di serraggio [mm]	Larghezza gaffetta [mm]	Colore	Confezione [Pz]
FX-S 16	566445	8	35	30	16	35	Grigio chiaro	100
FX-S 20	566446	8	35	30	20	38,5	Grigio chiaro	100
FX-S 25	566447	8	35	30	25	44	Grigio chiaro	100

FX-D. Fissatubo doppio a battere.



Prodotto	Art.	Diametro foro [mm]	Profondità foro min. [mm]	Lunghezza innesto [mm]	Range di serraggio [mm]	Larghezza gaffetta [mm]	Colore	Confezione [Pz]
FX-D 20	566448	8	35	30	20	54	Grigio chiaro	50
FX-D 25	566449	8	35	30	25	64,5	Grigio chiaro	50