

Mensola a sella SF L hdg

Mensola a sella SF L in acciaio zincato a caldo.



Installazione tubazioni su via di fuga.



Sbalzo con mensola a sella.

Applicazioni

- Per connessioni robuste tra profilo e strutture dell'edificio.
- Particolarmente idoneo per installazioni in locali chiusi in cui è presente un alto tasso di umidità o all'esterno in ambienti poco corrosivi.

Certificazioni




Vantaggi


- La sella del SF si adatta perfettamente per un'installazione semplice tramite l'inserimento del profilato all'interno di essa.
- La geometria solida della mensola a sella offre una presa sicura per le strutture portanti.
- I fori negli elementi di connessione li rendono compatibili con il dado FCN Clix P.

Proprietà


- Materiale piastra di base: acciaio DC01 (materiale n° 1.0330) secondo DIN EN 10139.
- Materiale profilo a C: acciaio S235 JR (materiale n° 1.0037) secondo DIN EN 10025.
- Finitura: zincatura a caldo, min 45 µm secondo DIN ISO 1461.



SF L 41 hdg



SF L 82 hdg



SF L 124 hdg

Dati tecnici

Mensola a sella SF L hdg



SF L 41 hdg



SF L 82 hdg



SF L 124 hdg

Prodotto	Art.	Report di prova al fuoco	Per profilo	Confezione
SF L 41 hdg	517421	Sì	21, 41, 21D, 62	[Pz]
SF L 82 hdg	538125	-	41D	5
SF L 124 hdg	538126	-	62D	5