



Montagedaten

Typ	Länge des TherMax inkl. Anti-Kälte-Konus l [mm]	Verankerungsgrund + Dämmung							Anbauteil			Erforderliche Mörtelmenge [Skalenteile]
		Gewindestange im Verankerungsgrund	Verankerungsgrund	Passende Injektions-Ankerhülse	Bohrer-nenn-durch-messer d ₀ [mm]	Mind. Verankerungs-tiefe h _{ef} [mm]	Bohrlochtiefe t _d [mm]	Dicke der zu über-brückenden Schicht e [mm]	Max. Nutz-länge t _{fix} [mm]	An-schluss-gewinde	Max. Montage-dreh-moment T _{inst} [Nm]	
TherMax M12	240	M12	Beton	-	14	70	h _{ef} + e	62-170	16 ¹⁾	M12	20	5
	240	M12	Vollstein	-	14	80	h _{ef} + e	62-160	16 ¹⁾	M12	20	6
	240	M12	Lochstein	FIS H 20x130 K	20	130	h _{ef} + e + 10 mm	62-110	16 ¹⁾	M12	20	26
	240	M12	Porenbeton	-	14	100	h _{ef} + e	62-140	16 ¹⁾	M12	20	8
TherMax M16	370	M16	Beton	-	18	80	h _{ef} + e	62-290	16 ¹⁾	M12	20	7
	370	M16	Vollstein	-	18	80	h _{ef} + e	62-290	16 ¹⁾	M12	20	7
	370	M16	Lochstein	FIS H 20x200 K	20	200	h _{ef} + e + 10 mm	62-170	16 ¹⁾	M12	20	40
	370	M16	Porenbeton	-	18	100	h _{ef} + e	62-270	16 ¹⁾	M12	20	9

¹⁾ Dieser Gewindestift darf auch gegen einen Gewindestift / eine Befestigungsschraube bis 200 mm Länge ausgetauscht werden.