

## Stucco ad elevate prestazioni per la riparazione di giunti interni ed esterni



Giunti in muratura



Fessure sulla parete

### MATERIALI DI SUPPORTO

- Calcestruzzo
- Calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare)
- Muratura
- Fibra cemento
- Legno
- Plastiche (non su PE, PP, Teflon, silicone)
- Cartongesso
- Ceramiche

### VANTAGGI

- Stucco a base acrilica con finitura granulosa e colore tipico delle fughe cementizie.
- Con il cemento espresso non vi è alcuna necessità di aggiungere acqua o pre-miscelare il prodotto. Ciò significa che si evita di sporcare le zone circostanti e sprecare materiale.
- Buona adesione anche su substrati leggermente umidi consente il lavoro praticamente in tutte le stagioni e previene le interruzioni forzate.
- Il prodotto è verniciabile. Eseguire un test preliminare per valutare la capacità coprente della vernice specifica.
- Inodore e ideale per l'utilizzo in spazi chiusi. Senza solventi e non corrosivo.

### APPLICAZIONI

- Riparazione giunti in muratura
- Chiusura fessure nella parete
- Fissaggio tegole in copertura
- Incollaggio di piastrelle e mattoni
- Riparazione bordi scheggiati
- Chiusura fori in facciate in muratura durante i lavori di riparazione
- Lavori generali di riparazione (es. fori con bordi fessurati)

### FUNZIONAMENTO

- Eliminare dalle superfici sporco, polvere, olio e ruggine.
- Tagliare l'estremità di estrusione, applicare il beccuccio alla cartuccia ed inserire in un dispenser per silicone fischer KP M 2 PLUS o KP M 2.
- Applicare il nastro adesivo ai margini del giunto e quindi il prodotto lungo lo stesso.
- Livellare con spatola o dito bagnato/insaponato. Rimuovere il nastro dai bordi del giunto.
- Pulire gli attrezzi di lavoro e il prodotto non indurito con l'acqua. Il prodotto indurito può essere rimosso solo meccanicamente.
- Non adatto per applicazioni costantemente a contatto con l'acqua.

### DATI TECNICI



Cemento espresso DEC

Beccucci di ricambio V-NOZZLE

Prodotto	Art. n°	Colore	Stoccaggio [mesi]	Contenuto V [ml]	Busta con	Confezione [pz]			
DEC	522431	Grigio scuro RAL 7030	12	310	-	12			
V-NOZZLE	524315		-	-	5 beccucci	1			