

Bucha GKA

A solução auto perfurante mais econômica e simples sem chave.



Luminárias de parede



Quadros

Materiais de construção

- Placas de gesso acartonado (drywall) simples

certificações



Vantagens

- Não necessita de nenhuma ferramenta especial para sua instalação.
- Sua ponta afiada e seu desenho roscado fornecem uma fixação segura.
- Instalação simples e rápida, sem perfuração previa (auto perfurante).

Aplicações

- Quadros.
- Luminárias.
- Instalações elétricas.
- Acessórios leves em geral.


Funcionamento

- A fixação de gesso GKA é adequada para instalação pré-posicionada.
- Não necessita nenhuma chave de instalação especial e pode ser instalada somente com uma chave Philips.
- Ideal para parafusos de chipboard com diâmetro de 3,5 a 4,0 mm.

Dados técnicos



Bucha GKA



Item	Código	Unidade	Comprimento da bucha l (mm)	Profundidade mín. da cavidade (mm)	Diâmetro do parafuso d _s (mm)	Qty.
BUCHA GKA PAR CAB CHT	600116	CART	40	45	3,5 - 4,0	5
BUCHA GKA	608521	CX	40	45	3,5 - 4,0	100

Cargas

Bucha GKA

Cargas recomendadas mais altas¹⁾ para uma única ancoragem As cargas fornecidas são válidas para parafusos com o diâmetro especificado.

Tipo	GKA	
Diâmetro do parafuso	[mm]	4,00
Cargas recomendadas nos respectivos materiais²⁾		
Drywall	9,5 mm	[kgf] 7
Drywall	12,5 mm	[kgf] 8
Drywall	2 x 12,5 mm	[kgf] 11

1) Fatores de segurança necessários estão considerados. 2) Válido para carga tração, carga de cisalhamento e carga oblíqua sob qualquer ângulo.

Importante: Para converter as cargas de kgf (Quilograma-força) para kN (Quilo-Newton) divida pelo fator 101,97. Exemplo: 101,97 kgf = 1 kN.

Instalação

